

Datenblatt für Printprodukte

- Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-Format.
- PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen
- keine Kommentare oder Formularfelder
- keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)
- keine OPI-Kommentare
- Geben Sie ein Output-Intent an (ISO Coated v2 300% [ECI])
(erhältlich unter <http://www.eci.org/de/downloads> [Paket ECI_Offset_2009])
oder kein Profil
- keine Ebenen
- keine Drehungen in den PDF-Seiten

Datenformat/Beschnitt

- Legen Sie einen Beschnitt von 3 mm auf jeder Seite an, da produktionstechnisch Schneide-/Stanzdifferenzen entstehen können
- Wichtige grafische und textliche Informationen, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt platziert werden (wenn nicht anders angegeben)
- Eine im PDF angelegte TrimBox (Endformatrahmen) wird bei der Platzierung berücksichtigt und im gleichen Sinne mittig platziert
- Bitte legen Sie keine Falz-, Schneide- oder Passermarken innerhalb des Netto-Seitenformates an.

Auflösung

- 150 dpi bis 356 dpi

Farbe

- CMYK, Graustufen oder Sonderfarbe
- maximaler Farbauftrag: 300 %
- Bei schwarzen Flächen empfehlen wir das Anlegen eines Tiefschwarz (100% Schwarz, 50% Cyan)
- Legen Sie bei allen 4-farbigen Produkten keine Schmuck- und Sonderfarben, sowie keine alternativen Farbräume in CMYK an, da dies zwangsläufig zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung führt

Schriften und Linien

- Vermeiden Sie Schriftgrößen unter 6 Punkt
- Schriften müssen im Dokument eingebettet sein
- Allgemeine Linienstärken:
Dunkle Linien auf hellem Hintergrund müssen eine Stärke von mindestens 0,25 Punkt (0,09 mm) haben.
Helle Linien auf dunklem Hintergrund müssen eine Stärke von mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm) haben.

Stanzkonturen

- Stanzkonturen müssen als 100% Sonderfarbe angelegt sein
- Die Kontur muß auf überdrucken gestellt sein
- Die Stanzkontur darf nicht verkleinert oder vergrößert werden

